

Topschaum

Allgemein - Animal - AutoMotive - Brandschutz - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

Produktbeschreibung	Verarbeitung	Technische Daten:
<p>Einsatz und Nutzen:</p> <p>Global Prefer Topschaum ist eine wässrige Lackpolitur auf Basis der chemischen Nanotechnologie. Die Politur erzeugt eine transparente, ultradünne Schicht, die einen lang anhaltenden Glanz verleiht und vor Umwelteinflüssen und leichtem Steinschlag schützt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • verleiht lang anhaltenden Glanz • Schutz vor Umwelteinflüssen • Leichter Steinschlagschutz 	<p>Vorbereitung:</p> <p>Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden. Die zu beschichtende Oberfläche kann leicht feucht oder trocken und muss frei von groben Verschmutzungen sein. Bei stark verschmutzten Oberflächen empfehlen wir eine Vorreinigung mit z.B. Global Prefer AZ Reiniger.</p> <p>Anwendung:</p> <p>Global Prefer Topschaum vor Gebrauch gut schütteln und gleichmäßig und vollständig auf die Oberfläche auftragen. Sparsam verwenden! Mit einem weichen Tuch auf der Oberfläche einpolieren und trocknen lassen. Nach der Trocknung kann der Überschuss durch leichtes Polieren einfach entfernt werden. Nach dem Polieren sind Farbvertiefung, Glanz und Wasserabweisung zu beobachten. Bei erneuter Verschmutzung der Lackoberfläche lässt sich diese mit Wasser und einem feuchten Schwamm einfach und ohne Druck reinigen.</p> <p>Achtung:</p> <p>Nicht auf heißen Oberflächen und nicht auf rauen Kunststoffteilen wie Stoßstangen etc. anwenden! Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.</p>	<p>Aushärtung/ Trocknung:</p> <p>einige Minuten, je nach Temperatur</p> <p>Verarbeitungstemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Lagerung und Haltbarkeit:</p> <p>siehe Gebindeaufdruck Nur im Originalgebinde dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Erwärmung bzw. Überhitzung sowie Frost schützen.</p> <p>Lagertemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C</p> <p>Einfluss der Umgebung:</p> <p>nicht unter +5°C anwenden</p> <p>Packungsgrößen:</p> <p>250 ml, 1000 ml Sprühflasche; andere Gebindegrößen auf Anfrage</p>



Artikelnummer	Produktbezeichnung	Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)
1736	Topschaum	250 ml	auf Anfrage	auf Anfrage
1737	Topschaum	1.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage