

Topschaum-Spray

Allgemein - Animal - AutoMotive - Brandschutz - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

| Produktbeschreibung | Verarbeitung | Technische Daten: |
|--|---|---|
| <p>Einsatz und Nutzen:</p> <p>Global Prefer Topschaum Spray ist ein hervorragendes Kombiprodukt für alle lackierten und unlackierten Metalle, Edelstahl, Kunststoff, etc. Bedenkenlos auch im Fahrzeuginnenraum verwendbar, da das Produkt ungiftig und geruchsneutral ist. Global Prefer Topschaum Spray reinigt, konserviert und schützt die behandelten Fahrzeugteile langfristig, wirkt Staub und Wasser abweisend und hat bei Chrom/Edelstahlflächen einen leichten Anti-Fingerprint Effekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • reinigt, konserviert und schützt langfristig • wirkt Staub und Wasser abweisend • Produkt ist ungiftig und geruchsneutral • Easy-to-clean nach der Anwendung | <p>Vorbereitung:</p> <p>Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden. Bei stark verschmutzten Oberflächen sollte eine Vorreinigung mit z.B. Global Prefer AZ Reiniger erfolgen.</p> <p>Anwendung:</p> <p>Vor Gebrauch gut schütteln. Global Prefer Topschaum Spray auf die zu reinigenden Oberflächen aufsprühen, nach einer Minute mit einem weichen Tuch in die Oberfläche leicht einpolieren. Der Effekt stellt sich ca. 5 Minuten nach dem Polieren ein. Oberfläche bei nachlassendem Abperleffekt mit einem Schwamm und einem milden Reiniger (z.B.: Global Prefer AZ Reiniger) säubern. Sollte der temporäre Effekt nachlassen, kann zum Auffrischen des Effektes wie bei der Erstbehandlung verfahren werden.</p> <p>Achtung:</p> <p>Behälter steht unter Druck. Behälter nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen! Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen! Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen! Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.</p> | <p>Auftragsmenge:</p> <p>30 bis 50 ml pro qm</p> <p>Aushärtung/ Trocknung:</p> <p>mindestens 20 Minuten, besser 1 Stunde</p> <p>Verarbeitungstemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Lagerung und Haltbarkeit:</p> <p>siehe Dosenaufdruck Nur im Originalgebinde dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Erwärmung bzw. Überhitzung sowie Frost schützen.</p> <p>Lagertemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C</p> <p>Einfluss der Umgebung:</p> <p>nicht unter +5°C anwenden</p> <p>Packungsgrößen:</p> <p>250 ml Aerosol-Spraydose</p> |



| Artikelnummer | Produktbezeichnung | Gebindegröße | UVP (ohne MwSt.) | UVP (inkl. MwSt.) |
|---------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1738 | Topschaum Spray | 250 ml | auf Anfrage | auf Anfrage |

