

2K Autoglas-Versiegelung TOP

Allgemein - Animal - AutoMotive - Brandschutz - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

Produktbeschreibung	Verarbeitung	Technische Daten
---------------------	--------------	------------------

Verwendungszweck:

Global Prefer 2K Autoglas-Versiegelung Top ist ein 2-Komponenten-System auf Basis einer nanotechnologisch modifizierten Silanlösung. Hiermit wird ein hervorragendes Abperlverhalten erzielt und das Anhaften von Schmutz, Insekten, Fremdstoffen sowie Eis erheblich reduziert. Die beschichtete Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen.

- 2-Komponenten-System
- Wasser und Schmutz abweisend
- Easy-to-clean nach der Anwendung

Verarbeitung

Vorbereitung:

Die Oberfläche sorgfältig von Schmutz-, Öl- und Fettverunreinigungen befreien. Wir empfehlen für die perfekte Reinigung Global Prefer Topreiniger-Abrasiv. Anwendung gemäß der gesonderten technischen Produktinformation. Anschließend mit ausreichend klarem Wasser gründlich nachspülen. Die Oberflächen müssen vor dem Beschichten sauber, trocken und fettfrei sein. Nach dem Reinigungsvorgang ist es wichtig, dass die Oberfläche nicht mehr mit der Handfläche berührt wird. Nach der Reinigung sollte unverzüglich mit der Versiegelung begonnen werden.

Anwendung:

1. Mischflasche öffnen - zuerst 2K Autoglas-Versiegelung Top „Komponente K1“ und anschließend „Komponente K2“ in die Mischflasche füllen und diese verschließen.
2. Die Mischflasche mit den beiden Komponenten vor der Anwendung ca. 2 Minuten kräftig schütteln. Anschließend Schraubverschluss entfernen und den beiliegenden Pistolen-Sprühkopf aufschrauben.
3. Gleichmäßig und sparsam auf die Glasfläche sprühen und mit kreisförmigen Bewegungen und ohne großen Druck mit dem Global Prefer Applikationstuch verteilen. In Flächenabschnitten von ca. 30x30cm arbeiten.

4. Anschließend mit einem sauberen Global Prefer Tuch TOP 4 die Oberfläche solange polieren, bis kein „Schleier“ mehr sichtbar ist. Nach der Versiegelung sollten die Flächen mindestens 3 Stunden nicht mechanisch und chemisch gereinigt werden.

Wichtige Hinweise:

Die Behandlung muss unter normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen durchgeführt werden. Jeder Niederschlag bzw. jede Verschmutzung auf der zu bearbeitenden Oberfläche oder das mangelhafte Trocknen vor der Behandlung, kann die Bindung der Versiegelung beeinträchtigen. Die Versiegelung darf nicht auf Flächen aufgetragen werden, die kälter als +5°C oder wärmer als +25°C sind. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung beim Auftragen. Bereits gemischte Komponenten innerhalb von 24 h verarbeiten.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Augen. Leichtentzündlich. Von Zündquellen fern halten- Nicht rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Behälter dicht geschlossen halten. Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen, da Global Prefer Autoglas-Versiegelung Top der Haut Feuchtigkeit entzieht.

Komponenten K1 und K2 werden zusammen und mit einer Mischflasche der passenden Größe geliefert.

Verdünnung:

Keine

Auftragsmenge:

ca. 15-20 ml pro m²

Trocknung/Aushärtung:

trocken nach ca. 15 Minuten, ausgehärtet nach ca. 3 Stunden

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +25°C, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lagerung/Haltbarkeit:

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Flaschen- oder Kanisteraufdruck

Lagertemperatur:

+5°C bis +25°C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen

Hinweise:

Bitte Komponenten G1 und G2 ausschließlich zusammen bestellen. Zur Verarbeitung wird empfohlen Handschuhe zu tragen. Siehe Fusszeile

Einfluss der Umgebung:

nicht unter +5°C anwenden

Packungsgrößen:

50 ml, 125 ml, 250 ml

Mischflasche:

100ml, 250ml, 500ml und 1.000 ml. Je mit Komponente 1 und Komponente 2 und Mischflasche. (2x50ml = 100ml)



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Gebinde	UVP (netto)	UVP (brutto)
2050	2K Autoglas-Versiegelung TOP	100 ml	auf Anfrage	auf Anfrage
2052	2K Autoglas-Versiegelung TOP	250 ml	auf Anfrage	auf Anfrage
2054	2K Autoglas-Versiegelung TOP	500 ml	auf Anfrage	auf Anfrage
2728	2K Autoglas-Versiegelung TOP	1.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage

Warnhinweise / Zulassungen:

Reizt die Augen; Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; Behälter dicht geschlossen halten; Leichtentzündlich. Von Zündquellen fern halten. Nicht rauchen. Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden (Um eine Austrocknung der Haut zu verhindern, empfehlen wir bei der Veredelung das Tragen von Handschuhen); Bei Berührungen mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser ausspülen; Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen



Wichtiger Hinweis: Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreiche Tests, befreit den Anwender jedoch nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine spezielle Einsatzzwecke persönlich zu prüfen. Global prefer haftet insbesondere nicht für Anwendungsarten und Verwendungszwecke, die nicht ausdrücklich und in schriftlicher Form an den Anwender übergeben wurden!