

Autopflege-Set Lack

Allgemein - Animal - AutoMotive - Brandschutz - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

Produktbeschreibung	Verarbeitung	Technische Daten:										
<p>Einsatz und Nutzen:</p> <p>Global Prefer Autopflege-Set Lack ist eine hochwirksame nanotechnologisch modifizierte Beschichtung für Autolacke. Abgestimmt auf die Beschichtung - Global Prefer Lack-Veredelung - beinhaltet dieses Set einen speziellen alkalischen Lackreiniger auf Wasserbasis, mit dem sich Verschmutzungen auf der Lackoberfläche schonend, gründlich und zeitsparend entfernen lassen. In Verbindung mit dem beiliegendem Schwammtuch können auch hartnäckige Verschmutzungen mit geringem Aufwand entfernt werden. Die Beschichtung erzeugt ein sehr gutes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten, erleichtert erheblich die Entfernung von erneuten Verschmutzungen und bietet zudem einen leichten Steinschlagschutz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiefenreinigung und Veredelung der Lackoberfläche • langanhaltende, schmutzabweisende Wirkung • vermindert die Anhaftung von Verschmutzungen • Easy-to-clean nach der Anwendung 	<p>Vorbereitung:</p> <p>Grobe Verschmutzung mit warmem Wasser entfernen. Auftragen des Global Prefer Lackreinigers mit beiliegendem Schwammtuch. Anschließend gründlich nachspülen mit klarem Wasser. Bei hartnäckigen Verkrustungen Vorgang ggf. wiederholen. Während der Reinigung den Reiniger nicht eintrocknen lassen. Anschließend den Lack gut trocknen lassen.</p> <p>Veredelung:</p> <p>Die Lackoberfläche muss vor der Veredelung sauber, trocken und fettfrei sein. Global Prefer Lack-Veredelung mit beiliegendem Veredelungstuch sparsam auf kleine Flächenabschnitte auftragen und gleichzeitig trockenpolieren. Der schmutzabweisende Effekt stellt sich ca. 20 Minuten nach dem Polieren ein.</p> <p>Sollte der temporäre Effekt nachlassen, kann zum Auffrischen des Effektes wie bei der Erstbehandlung verfahren werden.</p> <p>Wichtig:</p> <p>Mindestens 2 Stunden trocknen lassen. In dieser Zeit weder mechanisch noch von Hand waschen.</p> <p>Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!</p>	<p>Auftragsmenge:</p> <p>Reiniger ca. 15-20 ml je qm Veredelung ca. 10-15 ml je qm</p> <p>Trocknung/Aushärtung:</p> <p>Nach der Reinigung gut trocknen lassen oder mit einem Tuch trockenreiben Die Veredelung mindestens 2 Stunden aushärten lassen</p> <p>Verarbeitungstemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Lagerung und Haltbarkeit:</p> <p>siehe Flaschenaufdruck, vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen; gut verschlossen in der Originalverpackung lagern</p> <p>Lagertemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C</p> <p>Einfluss der Umgebung:</p> <p>vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen</p> <p>Packungsinhalt:</p> <p>2x125 ml Spritzflasche Reiniger 1x125 ml Sprühflasche Veredelung 1 Stück Schwammtuch 2 Stück Veredelungstücher</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Produktbezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1674</td> <td>Autopflege-Set Lack</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Produktbezeichnung	1674	Autopflege-Set Lack		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebindegröße</th> <th>UVP (ohne MwSt.)</th> <th>UVP (inkl. MwSt.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Set</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </tbody> </table>	Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)	1 Set	auf Anfrage	auf Anfrage
Artikelnummer	Produktbezeichnung											
1674	Autopflege-Set Lack											
Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)										
1 Set	auf Anfrage	auf Anfrage										



Hinweise: Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Tests, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere hatten wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten

Technische Produktinformation Autopflege-Set Lack, Stand: 31.05.2010 12:57:39

