


Autositz-Versiegelung

Allgemein - Animal - **AutoMotive** - Brandschutz - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

| Produktbeschreibung | Verarbeitung | Technische Daten | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Einsatz und Nutzen:</p> <p>Global Prefer Autositz-Versiegelung ist eine Textilimprägnierung auf Basis der chemischen Nanotechnologie. Die Imprägnierung erzeugt eine transparente ultra dünne Schicht auf hochflorigen Textilien im Automobil-Bereich und verleiht Sitzbezügen, etc. Wasser und Schmutz abweisende Eigenschaften.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hochwirksame Imprägnierung für Textilien • Wassereinwirkungen und Verschmutzungen werden reduziert • Easy-to-clean nach der Anwendung | <p>Vorbereitung:</p> <p>Die Textilien müssen vor der Applikation gründlich gewaschen werden, um alle Textilhilfs- bzw. vorher aufgetragenen Pflege- und Imprägniermittel zu entfernen. Zuerst an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüfen.</p> <p>Anwendung:</p> <p>Vor Gebrauch gut schütteln. Global Prefer Autositz-Versiegelung wird durch Aufsprühen, Tauchen oder Einreiben vollflächig auf die Textilie aufgebracht. Das Gewebe muss vollständig benetzt sein. Je nach Auftragsstärke kann eine vorübergehende Eindunkelung der Textilien auftreten. Nach vollständiger Lufttrocknung entfaltet das Produkt seine Wirkung. Der Trockenvorgang kann mit einem handelsüblichen Fön (Abstand ca. 20cm) beschleunigt werden.</p> | <p>Auftragsmenge:</p> <p>100 bis 250 ml pro qm (je nach Textilart)</p> <p>Aushärtung/ Trocknung:</p> <p>Bei Raumtemperatur mindestens 30 Minuten (bzw. bis sich das Material trocken anfühlt), besser 24 Stunden. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit, eine Garage zu nutzen (Fenster leicht geöffnet).</p> <p>Verarbeitungstemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Lagerung und Haltbarkeit:</p> <p>mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden, vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen</p> <p>Lagertemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C</p> <p>Einfluss der Umgebung:</p> <p>bei Temperaturen über 25°C kleinere Flächenabschnitte beschichten</p> <p>Packungsgrößen:</p> <p>250 ml, 500 ml in der#160;Sprühflasche; andere Gebindegrößen auf Anfrage</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Produktbezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1060</td> <td>Autositz-Versiegelung</td> </tr> <tr> <td>1061</td> <td>Autositz-Versiegelung</td> </tr> </tbody> </table> | Artikelnummer | Produktbezeichnung | 1060 | Autositz-Versiegelung | 1061 | Autositz-Versiegelung | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebindegröße</th> <th>UVP (ohne MwSt.)</th> <th>UVP (inkl. MwSt.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>500 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </tbody> </table> | Gebindegröße | UVP (ohne MwSt.) | UVP (inkl. MwSt.) | 250 ml | auf Anfrage | auf Anfrage | 500 ml | auf Anfrage | auf Anfrage |  |
| Artikelnummer | Produktbezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | Autositz-Versiegelung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | Autositz-Versiegelung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebindegröße | UVP (ohne MwSt.) | UVP (inkl. MwSt.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 ml | auf Anfrage | auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 ml | auf Anfrage | auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | |

Hinweise: Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Tests, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere hatten wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsorten.