

## Autoteppich-Versiegelung

Allgemein - Animal - AutoMotive - Brandschutz - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

Produktbeschreibung	Verarbeitung	Technische Daten
<p><b>Einsatz und Nutzen:</b></p> <p>Global Prefer Autoteppich-Versiegelung ist eine Textilimprägnierung auf Basis der chemischen Nanotechnologie. Die Imprägnierung erzeugt eine transparente ultra dünne Schicht auf hochflorigen Textilien im Automobil-Bereich und verleiht Autoteppichen, etc. Wasser und Schmutz abweisende Eigenschaften.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hochwirksame Imprägnierung für Textilien</li> <li>• Wassereinwirkungen und Verschmutzungen werden reduziert</li> <li>• Easy-to-clean nach der Anwendung</li> </ul>	<p><b>Vorbereitung:</b></p> <p>Die Textilien müssen vor der Applikation gründlich gewaschen werden, um alle Textilhilfs- bzw. Präparationsmittel (z.B. Netz- und Gleitmittel) zu entfernen. Zuerst an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüfen.</p> <p><b>Anwendung:</b></p> <p>Vor Gebrauch gut schütteln. Global Prefer Autoteppich-Versiegelung wird durch Aufsprühen vollflächig auf die Textilie gebracht. Das Gewebe muss vollständig benetzt sein. Je nach Auftragsstärke kann eine vorübergehende Eindunkelung der Textilien auftreten.</p>	<p><b>Auftragsmenge:</b></p> <p>100 bis 250 ml pro m<sup>2</sup> (je nach Textilart)</p> <p><b>Aushärtung/ Trocknung:</b></p> <p>bei Raumtemperatur mindestens 30 Minuten (bzw. bis sich das Material trocken anfühlt), besser 24 Stunden. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit, eine Garage zu nutzen (Fenster leicht geöffnet).</p> <p><b>Verarbeitungstemperatur:</b></p> <p>+5°C bis +25°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p><b>Lagerung und Haltbarkeit:</b></p> <p>mindestens 24 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden</p> <p><b>Lagertemperatur:</b></p> <p>+5°C bis +25°C vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p><b>Einfluss der Umgebung:</b></p> <p>bei Temperaturen über 25°C kleinere Flächenabschnitte beschichten</p> <p><b>Packungsgrößen:</b></p> <p>500 ml in der Sprühflasche; andere Gebindegrößen auf Anfrage</p>
<p><b>Artikelnummer</b> 1063</p>	<p><b>Produktbezeichnung</b> Autoteppich-Versiegelung</p>	<p><b>Gebindegröße</b> 500 ml</p> <p><b>UVP (ohne MwSt.)</b> auf Anfrage</p> <p><b>UVP (inkl. MwSt.)</b> auf Anfrage</p>



Hinweise: Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Tests, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere hatten wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Technische Produktinformation Autoteppich-Versiegelung, Stand: 09.12.2009 12:11:11