

Edelstahl-Versiegelung

Allgemein - Animal - AutoMotive - Brandschutz - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

Produktbeschreibung	Verarbeitung	Technische Daten:																				
<p>Einsatz und Nutzen:</p> <p>Global Prefer Edelstahl-Versiegelung ist ein semi-permanentes, lösemittelbasierendes nanotechnologisch modifiziertes System für die Pflege von Edelstahl- bzw. NE-Metalloberflächen im Innenbereich. Global Prefer Edelstahl-Versiegelung verleiht der Oberfläche wasser, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften, so dass diese wesentlich leichter zu reinigen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflegesystem für Edelstahloberflächen im Innenbereich • Wasser, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften • Easy-to-clean nach der Anwendung 	<p>Vorbereitung:</p> <p>Die Oberfläche muss vor dem Beschichten sauber, trocken und fettfrei sein. Wir empfehlen Global Prefer AZ-Reiniger und/oder Global Prefer Feinreiniger. Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden.</p> <p>Anwendung:</p> <p>Vor Gebrauch gut schütteln. Die Beschichtung erfolgt durch aufreiben mit Global Prefer Tuch TOP 1. Das Material sparsam auf die Oberfläche oder auf das Tuch aufsprühen und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Nicht sofort auspolieren! Erst nach ca. 10 Minuten die behandelte Fläche polieren bis diese streifenfrei und klar ist.</p> <p>Achtung:</p> <p>Die Trocknung der ultradünnen Schicht beträgt ca. 30 Minuten. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen kann sich diese entsprechend verlängern. Während dieser Zeit sollte die Oberfläche nicht berührt werden und nicht mit Wasser und Reinigern bearbeitet werden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!</p> <p>Nachbesserungen und Neubeschichtung:</p> <p>Die Global Prefer Edelstahl-Versiegelung kann auf saubere und trockene Oberflächen erneut wie oben beschrieben aufgebracht werden.</p> <p>Reinigung der beschichteten Oberflächen:</p> <p>Verschmutzungen und trockene Rückstände können mit einem feuchten Tuch leicht entfernt werden.</p>	<p>Auftragsmenge:</p> <p>ca. 10-20 ml pro qm, abhängig vom Untergrund</p> <p>Trocknung/Aushärtung:</p> <p>Trocken nach ca. 30 Minuten Ausgehärtet nach ca. 12 Stunden in Abhängigkeit von Untergrund- und Verarbeitungstemperatur</p> <p>Verarbeitungstemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Lagerung und Haltbarkeit:</p> <p>Bei Raumtemperatur mind. 24 Monate in fest verschlossenen Originalgebinden lagerfähig. vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen</p> <p>Lagertemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C</p> <p>Einfluss der Umgebung:</p> <p>Nicht unter +5°C anwenden.</p> <p>Packungsgrößen:</p> <p>125 ml, 250 ml und 1000 ml Sprühflasche, andere Gebindegrößen auf Anfrage</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Produktbezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1845</td> <td>Edelstahl-Versiegelung</td> </tr> <tr> <td>1837</td> <td>Edelstahl-Versiegelung</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>Edelstahl-Versiegelung</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Produktbezeichnung	1845	Edelstahl-Versiegelung	1837	Edelstahl-Versiegelung	2018	Edelstahl-Versiegelung		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebindegröße</th> <th>UVP (ohne MwSt.)</th> <th>UVP (inkl. MwSt.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>250 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>500 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </tbody> </table>	Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)	125 ml	auf Anfrage	auf Anfrage	250 ml	auf Anfrage	auf Anfrage	500 ml	auf Anfrage	auf Anfrage
Artikelnummer	Produktbezeichnung																					
1845	Edelstahl-Versiegelung																					
1837	Edelstahl-Versiegelung																					
2018	Edelstahl-Versiegelung																					
Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)																				
125 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																				
250 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																				
500 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																				



Hinweise: Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Tests, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere hatten wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

