

Lack-Versiegelung

Allgemein - Animal - **AutoMotive** - Brandschutz - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

| Produktbeschreibung | Verarbeitung | Technische Daten: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|--|--|--------------|------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| <p>Einsatz und Nutzen:</p> <p>Global Prefer Lack-Versiegelung ist ein System auf Basis der chemischen Nanotechnologie, mit dem sich ein hervorragendes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten auf lackierten Oberflächen erzielen lässt. Das Anhaften von Schmutz, Insekten und Fremdstoffen wird verringert, der Lack wird resistenter gegen Kratzer und mechanische Beanspruchung. Die beschichtete Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wasser und Schmutz abweisend • Lack wird resistenter gegen Kratzer • Easy-to-clean nach der Anwendung | <p>Vorbereitung:</p> <p>Die Behandlung muss unter normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen durchgeführt werden. Jeder Niederschlag bzw. jede Verschmutzung auf dem zu bearbeitendem Gegenstand oder das mangelhafte Trocknen vor der Behandlung kann die Bindung der Versiegelung beeinträchtigen. Die Versiegelung darf nicht auf Flächen aufgetragen werden, die kälter als +5°C oder wärmer als +25°C sind. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung beim Auftragen.</p> <p>Bei Fahrzeugen vor Baujahr 1996 (Aufgrund der Lackzusammensetzung) nicht ohne vorherigen Tauglichkeitstest anwenden!</p> <p>(Zubehör wie Global Prefer AP Tuch, Tuch TOP 1 und Global Prefer AZ Reiniger finden Sie unter Allgemein und Reiniger)</p> <p>Anwendung:</p> <p>Die Oberfläche sorgfältig von Schmutz-, Öl- und Fettverunreinigungen befreien. Wir empfehlen Global Prefer AZ Reiniger. Anschließend mit ausreichend Wasser spülen. Die Oberflächen müssen vor dem Beschichten sauber, trocken und fettfrei sein.</p> <p>Achtung:</p> <p>Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden. Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen, da Global Prefer Lack-Versiegelung der Haut Feuchtigkeit entzieht.</p> <p>Nach dem Reinigungsvorgang ist es wichtig, dass die Oberfläche nicht mit der Handfläche berührt wird. Nach der Reinigung sollte unverzüglich mit der Veredelung begonnen werden. Nach der Veredelung sollten die Flächen mindestens 2 Stunden nicht mechanisch und chemisch gereinigt werden.</p> | <p>Trocknung/ Aushärtung:</p> <p>Trocknung nach ca 60 Minuten Vollständig ausgehärtet nach ca. 2-3 Stunden</p> <p>Verarbeitungstemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Lagerung und Haltbarkeit:</p> <p>siehe Gebindeaufdruck Nur im Originalgebinde, dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Erwärmung bzw. Überhitzung sowie Frost schützen.</p> <p>Lagertemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C</p> <p>Einfluss der Umgebung:</p> <p>nicht unter +5°C anwenden</p> <p>Packungsgrößen:</p> <p>125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml Sprühflasche; andere Gebindegrößen auf Anfrage</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Produktbezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1092</td> <td>Lack-Versiegelung</td> </tr> <tr> <td>1093</td> <td>Lack-Versiegelung</td> </tr> <tr> <td>1094</td> <td>Lack-Versiegelung</td> </tr> </tbody> </table> | Artikelnummer | Produktbezeichnung | 1092 | Lack-Versiegelung | 1093 | Lack-Versiegelung | 1094 | Lack-Versiegelung | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebindegröße</th> <th>UVP (ohne MwSt.)</th> <th>UVP (inkl. MwSt.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>500 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>1.000 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </tbody> </table> | Gebindegröße | UVP (ohne MwSt.) | UVP (inkl. MwSt.) | 250 ml | auf Anfrage | auf Anfrage | 500 ml | auf Anfrage | auf Anfrage | 1.000 ml | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Artikelnummer | Produktbezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 | Lack-Versiegelung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | Lack-Versiegelung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | Lack-Versiegelung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebindegröße | UVP (ohne MwSt.) | UVP (inkl. MwSt.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 ml | auf Anfrage | auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 ml | auf Anfrage | auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.000 ml | auf Anfrage | auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Hinweise: Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Tests, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere hatten wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsorten.

Technische Produktinformation Lack-Versiegelung, Stand: 24.02.2010 10:56:05

