

Brandschutz Holz

Allgemein - Animal - AutoMotive - **Brandschutz** - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

Produktbeschreibung	Verarbeitung	Technische Daten																				
<p>Einsatz und Nutzen</p> <p>Global Prefer Brandschutz Holz ist ein dämmschichtbildendes Brandschutzmaterial, das Holz und Holzwerkstoffe vor Brandeinwirkung gem. DIN 4102 - B1 im trockenen Innenbereich, schützt. Ausgestattet mit den erforderlichen Prüfzeugnissen und Nachweisen. Einsetzbar auf Vollholz, Flachpreß-Holzspanplatten und Bau-Furniersperrholz. Anwendung z.B. auf Dachstühlen, Wand- und Deckenverkleidungen uvm. Global Prefer Brandschutz Holz entwickelt bei Feuer und Strahlungswärme geringe Gase und schützt das Holz vor Brandeinwirkung durch Bildung einer Wärme dämmenden Schaumschicht. Um die Brandschutzbeschichtung vor Abrieb, Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen bzw. eine gleichmäßige, dekorative Oberfläche zu erreichen, empfehlen wir Global Prefer Brandschutz Klarlack.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brandschutz gemäß DIN 4102-B1 im trockenen Innenbereich • Enthält keine Lösemittel oder halogenhaltige Verbindungen • Wasserbasierend 	<p>Vorbereitung:</p> <p>Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten. Holzoberflächen gründlich reinigen und scharfe Kanten brechen (leicht anschleifen).</p> <p>Anwendung:</p> <p>Vorbereitete Untergründe mit Roller, Pinsel, Bürste oder im Spritzverfahren (Airless) beschichten. Die Auftragsmenge von 500 g/qm darf nicht unterschritten werden. Die Beschichtung erfolgt in 2-3 Arbeitsgängen, wobei zwischen jedem Arbeitsgang eine Trockenzeit von ca. 2-4 Stunden einzuhalten ist. Diese Zeit ist abhängig von Untergrund- bzw. Umgebungstemperatur. Die rel. Luftfeuchtigkeit sollte 60% nicht übersteigen. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Nach der Trocknung und bei mechanischer Belastung sowie bei Feuchtigkeit, die Holzteile mit einem zusätzlichen Anstrich Global Prefer Brandschutz Klarlack schützen (siehe gesonderte Technische Produktinformation).</p> <p>Achtung:</p> <p>Global Prefer Brandschutz Holz ist eine technische Beschichtung. Leichte Trübungen oder optische Unregelmäßigkeiten in der Fläche sind keine Beeinträchtigungen der Beschichtung. Während der Anwendung sollte die Temperatur der Oberfläche und der Luft zwischen +5°C und max. +25°C betragen. Sollte nicht bei starkem Wind oder bei Regen auf ungeschützten Flächen aufgebracht werden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!</p>	<p>Verdünnung:</p> <p>Streichen oder rollen max. 5% Wasser Spritzen max. 10% Wasser</p> <p>Auftragsmenge:</p> <p>Mind. 500 g/qm Zuzüglich evtl. Verdünnungsanteil</p> <p>Aushärtung/Trocknung:</p> <p>Ca. 6-8 Stunden Vollständig ausgehärtet nach 2 Tagen</p> <p>Verarbeitungstemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C max. 60% Luftfeuchtigkeit vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Lagerung und Haltbarkeit:</p> <p>siehe Flaschen- oder Kanisteraufdruck vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Lagertemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C</p> <p>Einfluss der Umgebung:</p> <p>nicht unter +5°C anwenden</p> <p>Packungsgrößen:</p> <p>1 Liter, 5 Liter und 10 Liter Kanister, andere Gebindegrößen auf Anfrage</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Produktbezeichnung</th> <th>Gebindegröße</th> <th>UVP (ohne MwSt.)</th> <th>UVP (inkl. MwSt.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1143</td> <td>Brandschutz Holz</td> <td>1.000 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>1144</td> <td>Brandschutz Holz</td> <td>5.000 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>1145</td> <td>Brandschutz Holz</td> <td>10.000 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Produktbezeichnung	Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)	1143	Brandschutz Holz	1.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage	1144	Brandschutz Holz	5.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage	1145	Brandschutz Holz	10.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage		
Artikelnummer	Produktbezeichnung	Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)																		
1143	Brandschutz Holz	1.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																		
1144	Brandschutz Holz	5.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																		
1145	Brandschutz Holz	10.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																		

