

Glas-Versiegelung Antischmutz

Allgemein - Animal - AutoMotive - Brandschutz - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

Produktbeschreibung	Verarbeitung	Technische Daten:																											
<p>Einsatz und Nutzen:</p> <p>Global Prefer Glas-Versiegelung Antischmutz schützt Glasoberflächen im Außenbereich vor Verschmutzung. Das Produkt erzeugt auf den Oberflächen einen nur wenige Nanometer dünnen, hydrophilen Film, der den Schmutz nicht anhaften lässt, so dass bei natürlicher Beregnung und Sonneneinstrahlung der Schmutz durch das Wasser grösstenteils abgewaschen wird. Eine Beregnung sowie ein leichtes Gefälle der Oberfläche ist dabei unabdingbar. Starke mechanische Beanspruchung sowie Fett und Öl schaden dem ultradünnen Film.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hochwirksame Versiegelung mit guter Wetterbeständigkeit • Für Glasflächen vorwiegend im Außenbereich • Selbstreinigend bei entsprechenden Bedingungen • Easy-to-clean nach der Anwendung 	<p>Vorbereitung:</p> <p>Glasflächen und angrenzende Teile müssen vollständig trocken und sauber (z.B. Fingerabdrücke) sein. Oberflächen mit Global Prefer AZ-Reiniger oder Global Prefer Topreiniger abrasiv gründlich reinigen.</p> <p>Wichtig:</p> <p>Global Prefer Topreiniger abrasiv ermöglicht eine optimale Reinigung von länger gelagertem oder stark verschmutztem Glas (siehe gesonderte Technische Produktinformation). Nicht zu verwenden sind Reiniger bei denen z.B. folgende Eigenschaften hervorgehoben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Mit Aktiv-Glanz“ / „Aktiv-Schutz“ - „Anti-Beschlag: Verhindert Beschlagen von Glas“ - „Reinigt und reduziert die Neuanschmutzung“ <p>Anwendung:</p> <p>Die gereinigte und trockene Oberfläche in Abschnitten beschichten. Global Prefer Applikationstuch mit Global Prefer Glas-Versiegelung Antischmutz befeuchten oder in kleinen Abschnitten auf den Untergrund aufsprühen und in kreisenden Bewegungen aufpolieren. Grauschleier mit Global Prefer Tuch TOP sanft auspolieren bis die Oberfläche vollständig klar ist.</p> <p>Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!</p> <p>Reinigung der beschichteten Scheiben:</p> <p>Da Verschmutzungen nicht fest auf der Beschichtung haften, sind keine aggressiven Reiniger (extrem sauer, extrem alkalisch, Scheuermilch) erforderlich. Oberfläche bei nachlassendem Selbstreinigungseffekt mit einem Schwamm und Global Prefer AZ Reiniger reinigen.</p>	<p>Auftragsmenge:</p> <p>ca. 15-25 ml pro qm</p> <p>Trocknung/Aushärtung:</p> <p>Trocken nach ca. 1 Stunde, danach ca. 12 Stunden zur Aushärtung</p> <p>Verarbeitungstemperatur:</p> <p>+5°C bis +30°C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Lagerung und Haltbarkeit:</p> <p>siehe Flaschen- oder Kanisteraufdruck; gut verschlossen in der Originalverpackung lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen</p> <p>Lagertemperatur:</p> <p>+5°C bis +25°C</p> <p>Einfluss der Umgebung:</p> <p>nicht unter +5°C anwenden, bei Temperaturen über +25°C kleinere Flächenabschnitte bearbeiten</p> <p>Gebindegrößen:</p> <p>125ml, 250ml, 500ml, 1000ml Sprühflasche; andere Gebindegrößen auf Anfrage</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Produktbezeichnung</th> <th>Gebindegröße</th> <th>UVP (ohne MwSt.)</th> <th>UVP (inkl. MwSt.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1258</td> <td>Glas-Versiegelung Antischmutz</td> <td>125 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>1259</td> <td>Glas-Versiegelung Antischmutz</td> <td>250 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>1260</td> <td>Glas-Versiegelung Antischmutz</td> <td>500 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>1261</td> <td>Glas-Versiegelung Antischmutz</td> <td>1.000 ml</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Produktbezeichnung	Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)	1258	Glas-Versiegelung Antischmutz	125 ml	auf Anfrage	auf Anfrage	1259	Glas-Versiegelung Antischmutz	250 ml	auf Anfrage	auf Anfrage	1260	Glas-Versiegelung Antischmutz	500 ml	auf Anfrage	auf Anfrage	1261	Glas-Versiegelung Antischmutz	1.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage				
Artikelnummer	Produktbezeichnung	Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)																									
1258	Glas-Versiegelung Antischmutz	125 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																									
1259	Glas-Versiegelung Antischmutz	250 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																									
1260	Glas-Versiegelung Antischmutz	500 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																									
1261	Glas-Versiegelung Antischmutz	1.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage																									



Hinweise: Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Tests, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsorten.

Technische Produktinformation Glas-Versiegelung Antischmutz, Stand: 06.10.2010 15:04:59

Warnhinweise/ Zulassungen:

Leichtentzündlich; Reizt die Augen; Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen; Darf nicht in Hände von Kindern gelangen; Behälter dicht geschlossen halten; Von Zündquellen fernhalten - Nicht Rauchen! Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (Um eine Austrocknung der Haut zu verhindern, empfehlen wir bei der Versiegelung das Tragen von Handschuhen); Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen; Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

