

Set manutenzione vernice auto

Autoveicoli - Nautica

| Descrizione prodotto | Trattamento | Specifiche |
|---|--|---|
| <p>Uso e benefici:</p> <p>Global Prefer Set manutenzione vernice auto è un rivestimento per la vernice dell'auto basato sulla nanotecnologia modificata. Essendo di completamento al rivestimento (Global Prefer Rifinitura vernice), questo set contiene uno speciale agente detergente per vernice a base d'acqua, grazie al quale possono essere rimosse delicatamente, in modo uniforme e senza perdita di tempo le macchie sulla vernice. Insieme al panno-spugna incluso si possono rimuovere anche le macchie più resistenti senza molto sforzo. Il rivestimento genera un effetto di scivolamento dei liquidi diluiti oppure oleosi, facilita significativamente la rimozione delle macchie nuove, ed inoltre fornisce una leggera protezione contro la caduta di pietre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulizia profonda e rifinitura della vernice • Effetto resistente allo sporco di lunga durata • Riduce l'aderenza delle macchie • Facile da pulire dopo l'applicazione | <p>Preparazione:</p> <p>Rimuovere le macchie resistenti con acqua tiepida. Applicare Global Prefer Agente detergente vernice usando il panno-spugna incluso. Quindi sciacquare con abbondante acqua pulita. Se necessario, ripetere la procedura, soprattutto in caso di incrostazioni. L'agente detergente non deve asciugarsi durante il trattamento. Fare asciugare bene la vernice dopo l'applicazione.</p> <p>Rifinitura:</p> <p>Prima della rifinitura, la vernice deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Usare il Panno di rifinitura incluso per applicare poco Global Prefer Rifinitura vernice su piccole parti della superficie ed allo stesso tempo per asciugare bene strofinando. L'effetto di resistenza allo sporco emerge dopo circa 20 minuti dall'applicazione.</p> <p>Se l'effetto si indebolisce temporaneamente, rinfrescare l'applicazione seguendo le istruzioni del primo trattamento.</p> <p>Importante:</p> <p>Lasciare asciugare per almeno 2 ore. Durante questo periodo di tempo non pulire i cerchi meccanicamente oppure manualmente.</p> <p>Tenere lontano dalla portata dei bambini!</p> | <p>Quantità applicata:</p> <p>Agente detergente: circa 15-20 ml per mq Rifinitura: circa 20-30 ml per sqm</p> <p>Indurimento/asciugatura:</p> <p>Lasciare asciugare dopo la pulizia; oppure usare un panno per asciugare. La rifinitura ha bisogno di almeno 2 ore per indurirsi.</p> <p>Temperatura durante l'applicazione:</p> <p>da +5°C a +25°C Proteggere dai raggi solari diretti.</p> <p>Conservazione e scadenza:</p> <p>Si veda quanto stampato sulla bottiglia. Proteggere dai raggi solari diretti e dal gelo; conservare ben chiuso nella confezione originale.</p> <p>Temperatura di conservazione:</p> <p>da +5°C a +25°C</p> <p>Impatto ambientale:</p> <p>Proteggere dai raggi solari diretti e dal gelo.</p> <p>Contenuto della confezione:</p> <p>Flacone spray da 125 ml per l'Agente detergente 2 bottiglie spray da 125 ml per la Rifinitura 1 Panno-spugna 2 Panni di rifinitura</p> |



| Numero ordine | Nome dell'articolo | Misura | MSRP (escluso IVA) | MSRP (incluso IVA) |
|---------------|-------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 1674 | Set manutenzione vernice auto | 1 Set | domanda | domanda |